

# LASER INS

Laser et Electronique pour le TP


Tél: 01.64.76.83.35  
Fax: 01.64.76.83.37  
contact@laserins.fr  
www.laserins.fr



## ACCESSOIRES DE NIVELLEMENT - SERIE SL

### Clamp

Acier zingué, résistant à la corrosion



- SL122** : Ajustement automatique par ressort  
Piquet en vertical et Tige en horizontal
- SL127** : Utilisation avec palpeurs à ultrason  
Ergots de maintien du fil



### Tige et Embout support de fil

Tige en acier zingué, résistant à la corrosion

- SL110** : Tige standard, angle 10° vers le bas
- SL111** : Tige standard, angle 10° vers le haut



- SL112** : Tige droite à embout fileté
- SL116** : Embout PVC fileté



### Treuil de tension

- SL 310** : Montage horizontal ou vertical  
Acier zingué, résistant à la corrosion  
Tension de 270 kg  
Montage sur piquet diamètre 3/4"



### Bobine de fil

- SL143** : Diamètre 3 mm - Longueur 305 m  
Tressé. Polyester jaune, âme Kevlar blanc  
Forte résistance et faible élongation  
Imperméable  
Résistant aux acides, hydrocarbures, UV

### Piquet

- SL100** : Acier en haute teneur en carbone  
Pointe ogive : pénétration facilitée  
Diamètre 3/4". Longueur : 1,25 m



### Arrache piquet

- SL518** : Acier galvanisé  
Pour piquets de diamètre 10 à 30 mm  
Poids 0,8 kg

