

La gamme Leica DISTO™ !



Réf.	DISTO™ D110 705 568	DISTO™ D2 705 576	DISTO™ X3 705 586	DISTO™ X4 705 587	DISTO™ D510 705 564	DISTO™ D810 touch 705 567	DISTO™ S910 705 572
Précision de mesure typ.	± 1,5 mm	± 1,5 mm	±1,0 mm	± 1,0 mm	± 1,0 mm	± 1,0 mm	± 1,0 mm
Portée	0,2 m - 60 m	0,05 m - 100 m	0,05 m - 150 m	0,05 m - 150 m	0,05 m - 200 m	0,05 m - 250 m	0,05 m - 300 m
X-Range Power Technology™	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ecran d'affichage éclairé	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Talon orientable		automatique	automatique	automatique	automatique	automatique	
Ecran couleur haute résolution				✓	✓	✓	✓
Caméra numérique avec zoom				4 x	4 x	4 x	4 x
Appareil photo grand angle additionnel						✓	✓
Capteur d'inclinaison			✓	✓	✓	✓	✓
Filetage pour trépied			✓	✓	✓	✓	✓
Interface Bluetooth® smart	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Logiciel pour Windows	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Appli pour iOS et Android	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Étanchéité	IP 54	IP 54	IP 65	IP 65	IP 65	IP 54	IP 54
Alimentation	2 x 1,5 V, AAA	2 x 1,5 V, AAA	2 x 1,5 V, AA	2 x 1,5 V, AA	2 x 1,5 V, AA	Li-Ion accus	Li-Ion accus
Dimensions	120 x 37 x 23 mm	116 x 44 x 26 mm	132 x 56 x 29 mm	132 x 56 x 29 mm	143 x 58 x 29 mm	164 x 61 x 31 mm	164 x 61 x 31 mm
Poids	92 g	100 g	184 g	188 g	198 g	238 g	290 g
l'utilisation							
Mesure de distances	jusque 60 m	jusque 100 m	jusque 120 m	jusque 150 m	jusque 200 m	jusque 250 m	jusque 300 m
Mesure de surfaces, volumes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mesure Horizontale Indirecte			✓	✓	✓	✓	✓
Fonction P2P – distance entre 2 points			✓	✓			✓
Mesures dimensionnelles sur des objets	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fonction de Pythagore		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mesures point à point			✓	✓			✓
Fonction Verticale Indirecte			✓	✓	✓	✓	✓
Relevé intelligent de pièce – mesure et dessin			✓	✓			✓
Relevé de profil de terrain					✓	✓	✓
Mesure continue	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Mesure de verticale inclinée			✓	✓	✓	✓	✓
Mesure et documentation sur photo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Écran tactile						✓	✓
Boussole						✓	✓