


**LASER INS**  
Laser et Electronique pour le TP

Tél: 01.64.76.83.35  
Fax: 01.64.76.83.37  
[contact@laserins.fr](mailto:contact@laserins.fr)  
[www.laserins.fr](http://www.laserins.fr)

## ACCESSOIRES DE NIVELLEMENT - SERIE SL

### Clamp

Acier zingué, résistant à la corrosion




**SL122** : Ajustement automatique par ressort

Piquet en vertical et Tige en horizontal

**SL127** : Utilisation avec palpeurs à ultrason

Ergots de maintien du fil



### Tige et Embout support de fil

Tige en acier zingué, résistant à la corrosion

**SL110** : Tige standard, angle 10° vers le bas

**SL111** : Tige standard, angle 10° vers le haut



**SL112** : Tige droite à embout fileté

**SL116** : Embout PVC fileté



### Treuil de tension

**SL 310** : Montage horizontal ou vertical

Acier zingué, résistant à la corrosion

Tension de 270 kg

Montage sur piquet diamètre 3/4"

### Bobine de fil

**SL143** : Diamètre 3 mm - Longueur 305 m

Tressé. Polyester jaune, âme Kevlar blanc

Forte résistance et faible élongation

Imperméable

Résistant aux acides, hydrocarbures, UV

### Piquet et bouchon

**SL100** : Acier en haute teneur en carbone

Diamètre 3/4". Longueur : 1,25 m

**SL519** : Sécurité pour diamètre 8 à 22 mm

### Arrache piquet

**SL518** : Acier galvanisé

Pour piquets de diamètre 10 à 30 mm

Poids 0,8 kg

