

A60 - A80 - A120 - A280



FR. Pistolets automatiques. Ils sont pourvus d'un dispositif d'arrêt automatique du débit quand le réservoir est plein et d'un raccord tournant. Ils répondent aux caractéristiques de sécurité les plus sévères et ont obtenu les certifications nécessaires.



LASER INS

Laser et Electronique pour le TP

Espace Vinci – Bât 17A – 24-28 avenue Graham Bell
77600 Bussy Saint Georges

Tél: 01.64.76.83.35 – Fax : 01.64.76.83.37 – laser-ins@wanadoo.fr

PERFORMANCE

- Débit : jusqu'à 280 l/min

PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Code	Weight		
	kg	lbs	
F00603060	1,25	2,76	
F00602020	1,20	2,65	
F00604030	1,93	4,25	
F00610020	1,93	4,25	
F13249000	3,3	7,28	
F00613A00	1,30	2,87	
F00614000	1,65	3,64	
F00602030	1,25	2,76	
F0061903B	2,60	5,73	
F00613020	1,25	2,76	



NOZZLE

Flow-rate

up to
280 l/min
(up to 74 gpm)



A60



A80



A120



A280

FEATURES

Automatic stop



High flow rate



Swivel



ON REQUEST

Rapsoil version



Urea version



Automatic nozzle



Code F00613020

PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Code without swivel	Code with swivel	Description	Fluid type	Flow-rate		Inlet		Spout ext. Ø mm
				l/min	gpm	without swivel BSP	with swivel BSP	
F12127000	F00603060	A60	D G	70	19	F 3/4"	F 1"	24
F1244200A	F00602020	A60 Unleaded	D G	60	16	F 3/4"	F 1"	20
F12449000	F00604030	A80	D G	90	24	F 1"	F 1"	29
F12128000	F00610020	A120	D G	120	32	F 1"	F 1"	29
-	F13249000	A280	D G	280	74	-	1 1/2"	38,5
-	F00613A00	A60 - EN 13012	D	70	19	F 3/4"	F 1"	24
-	F00614000	A120 - EN 13012	D	120	32		F 1"	29
F00602040	F00602030	Autom. Nozzle RAPSOIL	B	60	16	F 3/4"	F 1"	24
-	F0061903B	Autom. Nozzle AdBlue® (inox)	W U	40	11	-	F 3/4"	19
-	F00613020	Autom. Nozzle ATEX	D G K	60	16	-	F 1"	20