

AUTOMATIC GREASE HOSE REEL



LASER INS

Laser et Electronique pour le TP

Espace Vinci - Bat 17A - 24-28 avenue Graham Bell

77600 Bussy Saint Georges

Tel : 01 64 76 83 35 - Fax : 01 64 76 83 37 - contact@laserins.fr



FR. Les enrouleurs automatiques sont conçus pour travailler jusqu'à des pressions de 400 BARS.

Les appareils sont construits selon de hauts standards de qualité et avec une attention particulière à l'utilisation des matériaux de construction.



Parfaits pour être utilisés dans les industries, ateliers, stations de service, garages, etc.

Caractéristiques :

- 4 rouleaux installés sur le bras de l'enrouleur facilitent le déroulement du tuyau en évitant les frictions qui dans le temps pourraient provoquer progressivement une détérioration.
- Le tuyau peut être bloqué à la longueur souhaitée
- Une butée en fin de course évite le blocage de l'enrouleur quand le tuyau est complètement déroulé
- Résistant à la corrosion : la structure en acier est zinguée à chaud, moulée et vernie à la poudre en polyester résistante aux rayons UV.
- Installations simples et polyvalentes grâce au support pivotant et aux bras réglables dans différentes positions
- Arrêt du tuyau
- Ressort de rappel du tuyau
- Sécurité : protections latérales

DIMENSIONS

Model	A	B	C	D	E	F	G	H
HOSE REEL SMALL	475	462	102	200	180	150	150	12



PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Code	Weight		Packaging		
	kg	lbs	mm	inch	pcs/box
Without hose					
HN40151400A	14	30,8	550x200x540	21,6x7,9x21,3	1
HN40153800A	14	30,8	550x200x540	21,6x7,9x21,3	1
With hose					
HA40151400A	19	41,9	550x200x540	21,6x7,9x21,3	1
HA40153800A	23	50,7	550x200x540	21,6x7,9x21,3	1

AUTOMATIC HOSE REEL



Safety covers on request

Hose reel with hose






Hose reel without hose

Safety covers
on request

Hose reel installations:

1. Roof installation
2. Wall installation
3. Ground installation



FEATURES

ON REQUEST

4 rolls hose guide



Hand protections



Fix support plate


Weight 1,5 Kg
Pack: 300x410x100
Code Big: **F1629800A**
Code Small: **F1731600A**

Rotating support plate


Weight 3,5 Kg
Pack: 300x300x180
Code Big: **F1627900A**
Code Small: **F1731700A**

Rotating support plate



Hose connection



PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Code	Description	Fluids type	Hose (*) BSP	Max operating pressure bar	Pressure drop bar	Inlet with swivel BSP	Outlet hose tail BSP	Hose max length bound* m	Hose length m
Without hose									
HN40151400A	Open hose reel 1/4" 15mt SMALL		1/4"	400	-	1/4" female	1/4" female	15	-
HN40153800A	Open hose reel 3/8" 15mt SMALL		3/8"	400	-	3/8" female	3/8" female	15	-
With hose									
HA40151400A	Open hose reel 1/4" + 15mt hose SMALL		1/4"	400	160 @ 600 gr/min*	1/4" female	1/4" female	-	15
HA40153800A	Open hose reel 3/8" + 15mt hose SMALL		3/8"	400	140 @ 600 gr/min*	3/8" female	3/8" female	-	15

(*) Pressure drop for grease NLGI 2.5 (**) Pressure drop for grease NLGI 2